



## CATÁLOGO DE APLICAÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MOTOCICLETAS

### YAMAHA



Modelo	Dimensões principais (mm)			CRYPTON 100cc		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6002ZE	15	32	9	Eixo comando de válvula	1	
6003	17	35	10	Eixo comando de válvula	1	
6202 C3	15	35	11	Balaceador virabrequim	2	
6203	17	40	12	Eixo principal	1	
6204	20	47	14	Eixo secundário	1	
6205 C3	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	
6301ZE	12	37	12	Cubo roda dianteira	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			YBR 125		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6002ZE	15	32	9	Eixo de comando	1	
6003	17	35	10	Eixo de comando	1	
6004ZE	20	42	12	Roda traseira	1	eixo da coroa
6201-TS2	12	32	10	Transmissão eixo primário	1	TS2 = vedação para alta pressão
6202-TS2	15	35	11	Transmissão eixo secundário	1	TS2 = vedação para alta pressão
6202	15	35	11	Roda traseira	1	
6202 C3	15	35	11	Balaceiro	2	
6202ZE	15	35	11	Roda traseira	1	lado coroa
6203	17	40	12	Eixo principal	1	
6204	20	47	14	Eixo secundário	1	
6205NC C3	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	NC = tratamento térmico especial
6205NC C4	25	52	15	Virabrequim lado direito	1	NC = tratamento térmico especial
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
Modelo	Dimensões principais (mm)			XTZ 125		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6201-TS2	12	32	10	Transmissão eixo primário	1	TS2 = vedação para alta pressão
6202-TS2	15	35	11	Transmissão eixo secundário	1	TS2 = vedação para alta pressão
6202	15	35	11	Roda dianteira	2	
6202 C3	15	35	11	Balaceiro	2	
6202ZE	15	35	11	Roda traseira	1	Lado sapata do freio
6203	17	40	12	Transmissão eixo primário	1	
6204	20	47	14	Transmissão eixo secundário	1	
6205NC C3	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	NC = tratamento térmico especial
6205NC C4	25	52	15	Virabrequim lado direito	1	NC = tratamento térmico especial
6302ZE	15	42	13	Roda traseira	1	Lado coroa
Modelo	Dimensões principais (mm)			RD 135		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6004ZE	20	42	12	Roda traseira	1	
6202ZE	15	35	11	Roda traseira	2	
6205 C4	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6303ZE	17	47	14	Eixo principal	1	
6304	20	52	15	Eixo secundário	1	
6304 C4	20	52	15	Virabrequim lado direito	1	
	Dimensões					

Modelo	principais (mm)			DT 180		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6202ZE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6205 C4	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	
6302ZE	15	42	13	Roda traseira	2	
6303ZE	17	47	14	Eixo principal	1	
6304	20	52	15	Eixo secundário	1	
6304 C4	20	52	15	Virabrequim lado direito	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			DT 200		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6004	20	42	12	Eixo trambulador	1	
6202	15	35	11	Balanceteiro lado esquerdo	1	
6202ZE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6202ZE	15	35	11	Roda traseira	1	
6203	17	40	12	Balanceteiro lado direito	1	
6205 C4	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	
6302ZE	15	42	13	Roda traseira	1	
6303ZE	17	47	14	Eixo principal	1	
6304	20	52	15	Eixo secundário	1	
6305 C3	25	62	17	Virabrequim lado direito	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			DT 200R		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6004	20	42	12	Eixo trambulador	1	
6004ZE	20	42	12	Roda traseira	3	
6202	15	35	11	Balanceteiro lado esquerdo	1	
6202ZE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203	17	40	12	Balanceteiro lado direito	1	
6205 C4	25	52	15	Virabrequim lado esquerdo	1	
6303ZE	17	47	14	Eixo principal	1	
6304	20	52	15	Eixo secundário	1	
6305 C3	25	62	17	Virabrequim lado direito	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			TDM/TT/ XT 225		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6302ZE	15	42	13	Roda traseira	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			RD 350		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6205	25	52	15	Eixo principal	1	
6300	10	35	11	Bomba d'água	1	
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302ZE	15	42	13	Roda traseira	2	
6304ZE	20	52	15	Roda traseira	1	
6305	25	62	17	Eixo secundário	1	
6305 C3	25	62	17	Virabrequim lado direito	1	
6305 C4	25	62	17	Virabrequim lado esquerdo	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			XT 600		
Rolamento <b>Nachi</b>	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pcs	Observações:
6004	20	42	12	Eixo primário lado direito	1	
6004	20	42	12	Eixo secundário lado dir.	1	
6005	25	47	12	Eixo trambulador	1	
6202ZE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6303ZE	17	47	14	Roda traseira	2	
6304ZE	20	52	15	Roda traseira	1	

6305	25	62	17	Eixo primário lado esquerdo	1	
6305	25	62	17	Eixo secundário lado esq.	1	
6305 C3	25	62	17	Balancim esquerdo/direito	2	
6307 C3	35	80	21	Virabrequim esq./direito	2	